

CTP18

Collaboration Touch Panel



8-Inch Multi touch Screen



Power over Ethernet



Annotation on Shared Content



Wi-Fi & Bluetooth



Adjustable Screen Angle



Just tap, managing meetings.

Yealink CTP18은 화상회의의 관리와 제어를 위한 가장 쉽고 효율적인 솔루션입니다. 8인치 터치패널을 통해 즉각적인 회의 운영과 레이아웃 변경, 카메라 및 마이크 제어, 설정 등을 할 수 있으며 공유된 자료의 실시간 주석을 통해 효과적인 협업이 가능합니다. 화상회의의 코덱 버전과 Yealink 안드로이드 미팅바 "A시리즈(A10/A20/A30)" 버전이 있으며, 특히 미팅바 A 시리즈 버전은 Teams와 Zoom을 오리지널 앱과 동일한 사용자 경험으로 이용할 수 있어 더욱 손쉽게 화상회의를 운영할 수 있습니다.

적용 가능한 화상회의의 엔드포인트

안드로이드 올인원 미팅바



A10



A20



A30

화상회의의 코덱



VC880



VC800



MeetingEye 400



MeetingEye 600



MeetingEye 800



Key Features and Benefits

More Efficient Collaboration

CTP18을 최대 4개까지 함께 구성하여 동시에 사용할 수 있습니다. 하나의 룸시스템에 구성된 복수의 CTP18을 통해 동시에 주석을 달고 이를 실시간으로 확인 할 수 있어 더욱 효과적인 협업 및 화상회의가 가능합니다.

Richer and Easier Meeting Control Features

원터치 미팅 개시와 참가, 카메라 미리보기 및 제어, 회의 레이아웃 변경, 녹화 등 풍부한 미팅 운영을 손가락 터치로 간편하게 할 수 있습니다.

Clutter-Free Meeting Space

CTP18은 PoE 방식으로 네트워크 케이블 하나로 편리하게 설치할 수 있으며, Wi-Fi 방식도 지원하여 엔드포인트와 간단하게 페어링하여 사용할 수 있습니다. 간편한 설치와 깔끔한 회의실을 CTP18을 통해 구현해 보세요!

- 안드로이드 9.0 운영 체제
- 8-inch 터치 스크린
- 화상회의 컨트롤 기능
- 공유 콘텐츠 주석 기능
- 케이블 또는 Wi-Fi로 연결 가능
- PoE (IEEE 802.3af)
- 적용 가능한 엔드포인트
 - A10/20/30
 - Meeting400/600/800
 - VC880/800



CTP18 사양표

Connection

- Connect to VCS endpoint via cable
- Pair with the VCS endpoint in the same LAN (supported by later versions)
- Connect to VCS endpoint via Wi-Fi

System Compatibility

- MeetingEye 400/MeetingEye 600
 - 44 or later versions
 - Up to 4 CTP18 units can be used in one system
- VC880/VC800/VC500
 - Supported by later versions
 - Up to 4 CTP18 units can be used in one system
- VC200/VC210
 - Supported by later versions
 - Up to 1 CTP18 unit can be used in one system

Wireless Network

- Wi-Fi
 - 2.4G/5G Wi-Fi
 - IEEE 802.11n/ac
 - Support connecting to the Wi-Fi generated by Yealink VCS endpoints only

Display

- Screen
 - 8-inch IPS FHD capacitive touch screen
- Resolution
 - 1280*800 (16:10)
- Touch
 - 10 points multi-touch

Other Physical Features

- Power supply
 - Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Power input
 - PoE 48V 0.27A
- Power consumption
 - 7W at most
- Stand
 - Adjustable angle (28°~50°)
- Dimension (W*D*H)
 - 202mm x 151mm x 100mm

Interface

- USB
 - 1 x USB-C for device debugging
- RJ45
 - 1 x RJ45 Ethernet for power and data connection
- Reset slot
 - 1 x Reset slot

Accessories

- Wall Mount Bracket
 - 1 x wall mount bracket
- Security lock slot
 - 1 x security lock slot for anti-theft