

Yealink CTP25 Datasheet

제품 개요

CTP25는 회의 제어를 위해 설계된 프리미엄 터치 콘솔입니다. 10.1인치 터치 디스플레이와 직관적인 인터랙션 디자인을 통해, 사용자는 회의를 손쉽게 시작하고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 복잡한 화상회의 절차를 단순화하여 회의 몰입도를 높이며, 시스템 직접 연결, 화면 공유, BYOD, USB-C 기반 전원 공급(PD 충전) 기능을 하나의 장치로 통합해 회의실 운영 효율을 크게 향상시킵니다.



Android 13 OS



10.1-inch Multi-touch screen



Meeting Control



Connect with Video Conference Endpoint



Power over Ethernet



One Cable Solution



Wi-Fi & Bluetooth



Ultrasonic



Certified for Microsoft Teams

zoom Certified

RingCentral

Built on Microsoft Device Ecosystem Platform

주요 기능 및 이점

- 디스플레이: 높은 화면 대비 비율로 시인성과 몰입감 강화
- 운영 체제: 지속적인 업데이트를 통한 안정성과 확장성 제공
- 보안: Microsoft Device Ecosystem Platform 기반의 안전한 운영 환경
- 연결성: 유선 콘텐츠 공유, BYOD, 전원 공급을 하나의 케이블로 지원
- 기술: 초음파(Ultrasonic) 기술을 탑재
- 유연한 배포: 테이블 거치, 고정 설치, 벽면 설치 등 다양한 환경 대응

몰입형 HD 디스플레이 & 안정적인 터치 경험

CTP25는 10.1인치 IPS 패널과 높은 화면 대 본체 비율을 통해 선명하고 생생한 시각 경험을 제공합니다. IPS 하드 스크린 특유의 수평 문자 구조는 터치 시 발생할 수 있는 물결 현상, 그림자, 깜빡임을 효과적으로 제거해 안정적이고 정확한 터치 반응을 구현합니다. 부드러운 터치 조작과 빠른 반응성을 통해, 회의 중에도 끊김 없는 사용자 경험을 제공합니다.

Android 13 기반의 안전한 MDEP 환경

CTP25는 Android 13 기반으로 구동되며, 지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해 최신 기능과 강화된 보안을 제공합니다. 또한 MDEP(Microsoft Device Ecosystem Platform) 호환을 통해 보다 안전한 관리 환경과 간소화된 배포 프로세스를 지원합니다.

유연한 배포 & 강력한 USB-C 통합 기능

CTP25는 MeetingBar A40과 완벽하게 연동되어 회의실 협업 환경의 가치를 한층 높입니다. 이더넷 케이블 하나만 연결하면 간소화된 Teams Rooms 로그인 가능 두 장치 중 한 곳에서 한 번만 로그인하면 설정 완료 → 설치 시간 대폭 단축 USB-C 케이블 하나로 4K 콘텐츠 공유, 유선 BYOD 노트북 충전(PD 2.0 최대 45W), 지원 전원 어댑터 교체 시 최대 60W 출력 지원까지 회의실 사용자에게 필요한 모든 기능을 하나의 케이블로 해결하는 올인원 솔루션입니다.

상세 기술 사양

항목	상세 내용
OS	<ul style="list-style-type: none">Android 13.0
디스플레이	<ul style="list-style-type: none">화면 크기: 10.1인치패널: IPS해상도: 1280 × 800명암비: 1000:1밝기: 350 cd/m² (typ.)시야각: 178° (수평/수직)멀티 터치 정전식 터치 지원눈부심 방지지문 방지 코팅
오디오	<ul style="list-style-type: none">초음파(Ultrasonic) 모듈 내장
무선	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/axBluetooth 5.0
네트워크	<ul style="list-style-type: none">VLAN, 802.1P/Q, and Diffserv802.1X, and LLDP-MEDHTTPS
장치 관리	<ul style="list-style-type: none">Yealink Web PortalYealink Device Management PlatformTeams Admin CenterZoom Device Management

인터페이스	<ul style="list-style-type: none"> USB-A 포트 × 1 USB-C 포트 × 2 RJ45 포트 × 1 (PoE IEEE 802.3af 지원) 리셋 홀 × 1 모션 센서
설치 방식	<ul style="list-style-type: none"> 테이블 위 거치 테이블 고정 설치 벽면 설치
패키지 구성	<ul style="list-style-type: none"> CTP25 본체 7.5m 이더넷 케이블 1.2m USB-C 케이블 65W PD 전원 어댑터 드라이버 하이 스탠드 케이블 정리 커버 M3 나사 × 10 케이블 타이 × 5 퀵 스타트 가이드
마운트 브라켓	<ul style="list-style-type: none"> 기본 구성: 하이 스탠드 Optional: <ul style="list-style-type: none"> - 좌우 90° 회전 가능한 데스크탑 마운트 - 벽면 마운트
사용 환경	<ul style="list-style-type: none"> 동작 온도: -10°C ~ +45°C 보관 온도: -30°C ~ +70°C
전원	<ul style="list-style-type: none"> 소비 전력 <ul style="list-style-type: none"> - 대기: 5W - 평균: 7.3W - 최대: 15.2W 전원 어댑터: 65W PD PoE: IEEE 802.3af 이상 지원
크기 및 무게	<ul style="list-style-type: none"> Box: <ul style="list-style-type: none"> 크기: 286 × 198 × 140 mm 순중량: 1.578 kg 총중량: 1.846 kg

	<ul style="list-style-type: none">• 개별 박스:<ul style="list-style-type: none">• 크기: 286 x 198 x 140 mm• 순중량: 1.578 kg• 총중량: 1.846 kg• CTP25:<ul style="list-style-type: none">- 크기: 242.95 x 27.50 x 161.95 mm- 중량: 0.683 kg
--	--